

Norsonic AS

P.O.Box 24
N-3421 Lierskogen, Norway
Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208
www.norsonic.com, info@norsonic.com



Customer:

Clinica veterinario Milano

M1 TUTTO ACCESO



Microphone position:	Cavalletto in centro al locale server	Operator:	SORGEDIL
Measurement title:	NOR140 FILE 150318 0001	Date:	18/03/2015 14:33:09
Measurement duration:	0 00:01:11.000	Period length:	0 00:00:00.250
Initial calibration level:		Filter bandwidth:	1/3-octave
		Instrument sensitivity:	-26,0 dB
		End calibration level:	

SORGEDIL**Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7
22060 Cabiato (CO)
Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356
Cel. 339.13.69.788
P.IVA 03208620132
C.F. SRGVTR79M15F205V
www.sorgedil.it
E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

	Leq (dB)	LF(max) (dB)	LF(min) (dB)	LI(max) (dB)	LF,10,0% (dB)	LF,95,0% (dB)
A	70,2 dB	71,8 dB	67,9 dB	72,7 dB	70,9 dB	69,2 dB
Z	74,9 dB	92,4 dB	70,8 dB	94,5 dB	74,3 dB	72,5 dB
FRQ						
6,30 Hz	50,8 dB	68,9 dB	31,5 dB	70,5 dB	52,2 dB	39,0 dB
8 Hz	44,7 dB	57,6 dB	29,8 dB	59,9 dB	47,3 dB	36,5 dB
10 Hz	43,6 dB	52,6 dB	29,0 dB	54,8 dB	47,1 dB	34,9 dB
12,5 Hz	50,2 dB	65,5 dB	37,1 dB	67,6 dB	52,6 dB	42,9 dB
16 Hz	62,2 dB	80,1 dB	46,4 dB	81,0 dB	63,5 dB	52,5 dB
20 Hz	54,0 dB	69,8 dB	44,4 dB	72,2 dB	56,1 dB	47,9 dB
25 Hz	48,5 dB	59,9 dB	38,8 dB	62,5 dB	51,0 dB	43,2 dB
31,5 Hz	41,6 dB	48,9 dB	31,3 dB	50,6 dB	44,4 dB	36,1 dB

Specialista nell'isolamento acustico

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

40 Hz	41,1 dB	46,8 dB	33,4 dB	48,7 dB	43,3 dB	36,9 dB
50 Hz	45,7 dB	51,2 dB	38,9 dB	53,3 dB	47,9 dB	41,8 dB
63 Hz	47,5 dB	53,4 dB	40,1 dB	56,0 dB	49,4 dB	44,2 dB
80 Hz	51,8 dB	58,4 dB	45,3 dB	59,9 dB	53,6 dB	48,7 dB
100 Hz	59,0 dB	61,2 dB	55,9 dB	62,7 dB	60,1 dB	57,4 dB
125 Hz	53,2 dB	58,2 dB	48,3 dB	60,6 dB	54,7 dB	50,7 dB
160 Hz	54,6 dB	59,3 dB	50,2 dB	61,7 dB	56,4 dB	52,0 dB
200 Hz	50,8 dB	57,5 dB	46,8 dB	59,3 dB	52,1 dB	48,9 dB
250 Hz	53,6 dB	58,0 dB	50,3 dB	60,2 dB	54,8 dB	51,7 dB
315 Hz	61,4 dB	65,4 dB	57,5 dB	67,9 dB	62,9 dB	59,2 dB
400 Hz	59,6 dB	61,9 dB	56,9 dB	63,7 dB	60,6 dB	58,3 dB
500 Hz	70,6 dB	73,2 dB	65,5 dB	74,5 dB	71,8 dB	68,7 dB
630 Hz	61,1 dB	63,3 dB	58,9 dB	65,3 dB	61,9 dB	60,1 dB
800 Hz	57,8 dB	60,5 dB	55,5 dB	62,0 dB	58,6 dB	56,6 dB
1 kHz	59,7 dB	61,8 dB	57,6 dB	63,4 dB	60,4 dB	58,6 dB
1,25 kHz	57,0 dB	59,0 dB	54,9 dB	60,1 dB	57,7 dB	56,0 dB
1,6 kHz	55,7 dB	57,5 dB	54,1 dB	58,9 dB	56,3 dB	54,9 dB
2 kHz	54,2 dB	55,4 dB	52,8 dB	56,5 dB	54,7 dB	53,6 dB
2,5 kHz	52,4 dB	53,6 dB	51,1 dB	54,7 dB	52,8 dB	51,7 dB
3,15 kHz	51,1 dB	52,5 dB	49,4 dB	53,1 dB	51,7 dB	50,3 dB
4 kHz	49,4 dB	50,3 dB	48,4 dB	51,2 dB	49,7 dB	48,8 dB
5 kHz	47,0 dB	48,1 dB	46,0 dB	48,8 dB	47,4 dB	46,5 dB
6,3 kHz	44,1 dB	49,7 dB	43,0 dB	51,8 dB	44,4 dB	43,5 dB
8 kHz	39,6 dB	46,3 dB	38,6 dB	48,6 dB	39,9 dB	39,1 dB
10 kHz	34,6 dB	39,6 dB	33,7 dB	42,4 dB	34,9 dB	34,2 dB
12,5 kHz	30,4 dB	38,2 dB	29,5 dB	41,3 dB	30,8 dB	29,8 dB
16 kHz	42,6 dB	45,8 dB	39,5 dB	46,3 dB	43,9 dB	40,7 dB
20 kHz	45,6 dB	49,0 dB	42,0 dB	49,5 dB	46,9 dB	43,6 dB

The logo for SORGEDIL, with the word 'SORGEDIL' in a bold, black, sans-serif font. The letter 'E' is highlighted in red.

Specialista nell'isolamento acustico

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com